HAUSTÜREN MIT **EINSATZFÜLLUNG**

STERNE IN DER WELT DER HAUSTÜREN

HÖNING
FENSTER & TÜREN

HAUSTÜRSERIE KOSMOS

Die Serie Kosmos zeichnet sich durch ihre solide Verarbeitung aus. Design, technische Werte und Ausstattung werden in dieser Basisserie zu besonders attraktiven Preisen angeboten. Höchste Funktionalität und Langlebigkeit verstehen sich – wie bei all unseren Produkten – von selbst.

KUNSTSTOFF · **KT** THERMO**POWER**

U_d = 1,2 W/m²K

DESIGN **KOSMOS 1**

U_d = 1,2 W/m²K

DESIGN **KOSMOS 2**

U_d = 1,2 W/m²K

DESIGN **KOSMOS 3**

U_d = 1,4 W/m²K

U_d = 1,4 W/m²K

U_d = 1,4 W/m²K

U_d = 1,3 W/m²K

U_d = 1,4 W/m²K

U_d = 1,4 W/m²K

DESIGN **KOSMOS 4**

U_d = 1,2 W/m²K

DESIGN **KOSMOS 5**

U_d = 1,2 W/m²K

DESIGN **KOSMOS 6**

U_d = 1,2 W/m²K

ALUMINIUM · **AT70 E**

AUSSTATTUNG

AT 70 E

- Heavy Duty für erhöhte Eigenstabilität
- Bautiefe 70mm
- Schlagregendicht bis Klasse 4a
- flächenbündiges, umlaufendes Flügelprofil
- 2 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit isolierender Glasleistendichtung
- Verbundleisten für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barriereredzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

SCHÜCO Rollentürbänder:

- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

Sicherheitstürverriegelung Winkhaus hookLock M:

- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm

KT THERMO**POWER**

- Anschlagdichtung, flächenversetzt,
- Bautiefe 82,5mm
- Schlagregendicht bis Klasse 4a
- thermisch getrennte Anschlagschwelle aus Aluminium mit verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit
- Wetterschenkel aus Aluminium zur Verlagerung der Wasserabreißkante
- Schleif- und Bürstendichtung im Schwellenbereich für erhöhte Wärmedämmung
- weiß oder foliert

Dr. Hahn Haustürbander KT-EV

- 2-teilige Türbänder aus Aluminium nach EN 1935
- weiß, braun oder silber
- Türflügel in 5 Richtungen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- Lagerstelle absolut wartungsfrei

Sicherheitstürverriegelung Winkhaus hookLock M:

- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm

6 MODELLE IN 10 FARBEN

RAL 7001 / Feinstruktur

RAL 7016 / Feinstruktur

RAL 9007 / Feinstruktur

RAL 9016 / Feinstruktur

DB 703 / Feinstruktur

Cremeweiß genarbt*

Anthrazitgrau genarbt*

Golden Oak*

Nussbaum *

Mahagoni*

* Dekore nur für Kunststoffelemente erhältlich

Ihr HÖNING-Partner berät Sie gerne:

HÖNING
FENSTER & TÜREN

© 3/2017 **HÖNING GmbH** für Fenster & Türen · Farbabbildungen nicht verbindlich